

Scheda tecnica del prodotto

RII 50x80x42

I seguenti dati del prodotto sono conformi ai requisiti dei regolamenti UE n. 1185/2015 che attuano la direttiva 2009/125/CE e n. 1186/2015 che integrano la direttiva 2010/30/UE.

| | |
|------------------------|--|
| Numero di riferimento: | RII 50x80x42 Gen.2 |
| Prodotto: | RII 50x80x42 |
| Tipo / Versione: | - |
| Genere: | 2 |
| Utilizzo: | Focolare aperto e chiuso con alimentazione manuale di combustibile minerale solido |
| Produttore: | Rüegg Cheminée Schweiz AG Studbachstrasse 7 8340 Hinwil / Svizzera |

| | | | |
|--|---|------------------|----|
| Classe di efficienza energetica | | A | |
| Indice di efficienza energetica | EEI | ≥ 99 | |
| Potenza termica nominale | P_{nom} | 11.7 | kW |
| Uscita di calore diretto | | 11.7 | kW |
| Potenza termica indiretta | | - | kW |
| Efficienza termica alla potenza termica nominale | $\eta_{th,nom}$ | ≥ 75 | % |
| Efficienza annuale del riscaldamento degli ambienti (combustibile preferito) | η_s | ≥ 65 | % |
| Carburante preferito | | Legna in ciocchi | |
| Contenuto di umidità del combustibile | | ≤ 25 | % |
| Consumo di energia ausiliaria alla potenza termica nominale | e_{lmax} | - | kW |
| Consumo di energia ausiliaria alla potenza termica minima | e_{lmax} | - | kW |
| Consumo di energia ausiliaria in standby | e_{lmax} | - | kW |
| Tipo di uscita di calore / controllo della temperatura ambiente | Uscita di calore a uno stadio, nessun controllo della temperatura ambiente | | |
| Note sulle precauzioni speciali per il montaggio | La protezione antincendio e le distanze di sicurezza dai materiali da costruzione combustibili, tra l'altro, devono essere rispettate a tutti i costi! | | |
| Installazione o manutenzione del riscaldatore singolo | Una quantità sufficiente di aria di combustione deve sempre poter affluire al camino. Le installazioni possono interferire con la fornitura di aria di combustione. | | |